



## Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, árbol de levas doble en cabeza (DOHC), refrigerado con agua
Transmisión	5 velocidades, cambio de retorno
Cilindrada	651 cc
Diámetro por carrera	100,0 x 83,0 mm
Relación de compresión	9,8:1
Sistema de combustible	Keihin CVK40
Encendido	Encendido por descarga de condensador (CDI) eléctrico

## Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	28,0°/11,1 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 41 mm/20 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga de 5 modos/18,5 cm
Neumático delantero:	90/90x21
Neumático trasero:	130/80x17
Distancia al suelo	21 cm
Distancia entre ejes	148 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Disco lobulado individual de 280 mm con mordaza de 2 pistones
Frenos traseros	Disco lobulado individual de 240 mm con mordaza de 2 pistones

## Totales

Largo total	230 cm
Ancho total	96 cm
Altura total	135 cm
Altura del asiento	89 cm
Peso en orden de marcha	196 kg**
Depósito de combustible	23 l

## General

Tipo de chasis	Horquilla semidoble de acero de alta resistencia a la tensión
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Rojo Candy Persimmon, Gris Metallic Matte Carbon, Gris Matrix Camo

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------